CDD-M系列

模块化在线式UPS

可以实现2400kVA
块10kVA、20kVA、30kVA
40kVA、50kVA、



10
并联
功率

特点

- 数字化控制
- 功率最大600kVA，支持4台并机运行
- 英寸标准机柜
- 模块具备热插拔功能

性

★ 应
★
★
★

邮电、电力、通信等行业场所，企事业单位网络机房和数据中心等。

M1系列技术参数

规格型号	10KL-M1	20KL-M1	30KL-M1	40KL-M1	50KL-M1	60KL-M1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]										

接口类型	RS232,可选RS485、干接点接口、SNMP卡（网络远程监控）

环境				
工作温度	0℃ ~45℃			
相对湿度	0~95%，不凝结			
海拔高度	≤1500米			
外形尺寸 宽×深×高（mm）		600*840*1400		600*1100*2000
净重(Kg)	模块	32		
	机柜	156	170	305

- 以上数据仅供参考，若有变动以实物为准；
- 可根据客户需求定制特殊规格机型。
- 电池外置，可以柜间并机；

格型号	20KL-M2
电压范围	380V/400/415V(线电压)
跟踪范围	40-70Hz
率因素	≥0.99

-20%~+15%(可选-45%~+20%)

±240VDC

12V密封免维护蓄电池

外置，可设置32~40节串联

由电池容量确定后备时间

≤1500米

600*840*1400		600*1100*2000
32		
156	170	305

动以实物为准；

- 可根据客户需求定制特殊规格机型。

电池		
直流电压		
电池类型		
配置方式		
备用时间		
海拔高度		
外形尺寸 宽×深×高（mm）		
净重(Kg)	模块	
	机柜	

- 以上数据仅供参考，若
- 电池外置，可以柜间并

M3系列技术参数

机柜型号	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	270KI-M3	300KI-M3
[illegible]	40-70Hz									

50/60Hz±0.2%	输出频率及
120°±0.5°	电压相位
阻性负载时≤2%；非线性负载时≤5%	波形失真

等级）	
<55db(距1米）	<60db(距1米）
MP卡（网络远程监控）	
1200*850*2000	

防护等级	IP20（可订	
噪音	<55db(距1米)	<60db(距1
接口类型	RS232,可选RS485、干接点接口	
环境		
工作温度	0℃ ~4	
相对湿度	0~95%，	
海拔高度	≤1500	
外形尺寸 宽×深×高（mm）	600*850*2000	

- 以上数据仅供参考，若有变动以实物为准；
- 电池外置，可以柜间并机；
- 可根据客户需求定制特殊规格机型。

M5系列技术参数

规格型号	50KL-M5	100KL-M5	150KL-M5	200KL-M5	250KL-M5	300KL-M5	350KL-M5	400KL-M5	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]线电压)									
频率跟踪范围	40-70Hz									
输入功率因素	≥0.99									
输入电流谐波	<3%(100%非线性负载）									
输出										
输出电压及精度	380V/400/415V±1%									
配置方式	外置，可设置32~40节串联									
备用时间	由电池容量确定后备时间									
系统										
切换时间	市电←→电池0 ms，市电←→旁路 < 0 ms									
电源效率	>95%									